

Лента светодиодная PLS 12V IP20

Предназначена для внутренней декоративной подсветки различных элементов интерьера. Ленту используют для подсветки лестниц, ступеней, плинтусов, ниш, мебельных полок, витражей, арок, рабочей зоны для кухни.



НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ОСНОВА 3М


**ВОЗМОЖНО ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ЧЕРЕЗ СЕНСОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света PLS 2835: светодиоды SMD2835
- Источник света PLS 5050: светодиоды SMD5050
- Входное напряжение: 12V
- Индекс цветопередачи: Ra > 75
- Угол светораспределения: 120°
- Температура эксплуатации: -25...+50 °C
- Срок службы PLS 2835: 30 000 часов
- Срок службы PLS 5050: 50 000 часов
- Гарантийный срок: 1 год

Используйте параллельный способ подключения



ВНИМАНИЕ! Кратность резки обозначена на ленте!



| Код для заказа | Штрих-код | Артикул | Мощность, Вт/м | Кол-во светодиодов, шт./м | Цветовая темп., К (цвет свечения) | Световой поток, Лм/м | Длина x Ширина/ Кратность резки LxB/S, мм | Упак., шт. |
|----------------|---------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|---|------------|
| 2858023 | 4897062858023 | PLS 2835/60 12V 3000K IP20 | 6 | 60 | 3 000 | 420-480 | 5000x8/50 | 1/40 |
| 2858009 | 4897062858009 | PLS 2835/60 12V 6500K IP20 | 6 | 60 | 6 500 | 420-480 | 5000x8/50 | 1/40 |
| 2858955 | 4897062858955 | PLS 2835/60 12V Blue IP20 | 6 | 60 | синий | - | 5000x8/50 | 1/40 |
| 5000322 | 4895205000322 | PLS 2835/60 12V Green IP20 | 6 | 60 | зеленый | - | 5000x8/50 | 1/40 |
| 5000315 | 4895205000315 | PLS 2835/60 12V Red IP20 | 6 | 60 | красный | - | 5000x8/50 | 1/40 |
| 2859075 | 4897062859075 | PLS 2835/120 12V 3000K IP20 | 12 | 120 | 3 000 | 840-960 | 5000x8/25 | 1/40 |
| 2859051 | 4897062859051 | PLS 2835/120 12V 6500K IP20 | 12 | 120 | 6 500 | 840-960 | 5000x8/25 | 1/40 |
| 327521 | 4610003327521 | PLS 5050/30 12V 3000K IP20 | 7,2 | 30 | 3 000 | 360-450 | 5000x10/100 | 1/40 |
| 327545 | 4610003327545 | PLS 5050/30 12V 6500K IP20 | 7,2 | 30 | 6 500 | 360-450 | 5000x10/100 | 1/40 |
| 327569 | 4610003327569 | PLS 5050/30 12V Blue IP20 | 7,2 | 30 | синий | - | 5000x10/100 | 1/40 |
| 327583 | 4610003327583 | PLS 5050/30 12V Green IP20 | 7,2 | 30 | зеленый | - | 5000x10/100 | 1/40 |
| 327606 | 4610003327606 | PLS 5050/30 12V Red IP20 | 7,2 | 30 | красный | - | 5000x10/100 | 1/40 |
| 327620 | 4610003327620 | PLS 5050/30 12V RGB IP20 | 7,2 | 30 | RGB | - | 5000x10/100 | 1/40 |
| 1000989 | 4690601000989 | PLS 5050/60 12V 3000K IP20 | 14,4 | 60 | 3 000 | 720-900 | 5000x10/50 | 1/40 |
| 1000972 | 4690601000972 | PLS 5050/60 12V 6500K IP20 | 14,4 | 60 | 6 500 | 720-900 | 5000x10/50 | 1/40 |
| 1001955 | 4690601001955 | PLS 5050/60 12V RGB IP20 | 14,4 | 60 | RGB | - | 5000x10/50 | 1/40 |