

### Трековые прожекторы (светильники) светодиодные PTR 06

Предназначены для крепления к однофазному шинопроводу. Применяются для внутреннего акцентного освещения коммерческих, общественных и жилых помещений.

#### ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Ra>80, коэффициент пульсации менее 5%

#### РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ

#### СВЕТОВОГО ПОТОКА В ДВУХ ПЛОСКОСТЯХ



PTR 0610 10w BL





PTR 0620 20w WH




### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды COB
- Тип шинопровода: однофазный
- Материал корпуса: алюминий
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Угол вращения прожектора: вокруг вертикальной оси 90°, вокруг горизонтальной оси 360°
- Угол светораспределения: 24°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение / частота: 165–265 В / 50–60 Гц
- Коэффициент пульсации: < 5 %
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,60
- Температура эксплуатации: +1°...+55°С
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года



PTR 0610 10w



PTR 0620 20w

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                               | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Размеры, АхВ мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------------|---------|------------|
| 5035676        | 4895205035676 | <b>PTR 0610 10w 3000K 24° BL IP40</b> | 10           | 3000              | 900                | черный       | Ø45x135         | 0,180   | 1/50       |
| 5035690        | 4895205035690 | <b>PTR 0610 10w 3000K 24° WH IP40</b> | 10           | 3000              | 900                | белый        | Ø45x135         | 0,180   | 1/50       |
| 5035713        | 4895205035713 | <b>PTR 0610 10w 4000K 24° BL IP40</b> | 10           | 4000              | 900                | черный       | Ø45x135         | 0,180   | 1/50       |
| 5035737        | 4895205035737 | <b>PTR 0610 10w 4000K 24° WH IP40</b> | 10           | 4000              | 900                | белый        | Ø45x135         | 0,180   | 1/50       |
| 5035751        | 4895205035751 | <b>PTR 0620 20w 3000K 24° BL IP40</b> | 20           | 3000              | 1800               | черный       | Ø80x170         | 0,225   | 1/40       |
| 5035775        | 4895205035775 | <b>PTR 0620 20w 3000K 24° WH IP40</b> | 20           | 3000              | 1800               | белый        | Ø80x170         | 0,225   | 1/40       |
| 5035799        | 4895205035799 | <b>PTR 0620 20w 4000K 24° BL IP40</b> | 20           | 4000              | 1800               | черный       | Ø80x170         | 0,225   | 1/40       |
| 5035812        | 4895205035812 | <b>PTR 0620 20w 4000K 24° WH IP40</b> | 20           | 4000              | 1800               | белый        | Ø80x170         | 0,225   | 1/40       |