

### Светильники светодиодные встраиваемые для подсветки стен и ступеней **PWS/R**

Используются для внутреннего освещения стен, ступеней и лестниц



**НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ**

**ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ**

IP20




PWS/R S7070 4w

PWS/R S8484 3w




### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: алюминий
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: пластик
- Цветовая температура: 4 000 К
- Индекс цветопередачи: Ra > 70
- Диапазон рабочего напряжения: ~100–240 В
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,50
- Диапазон рабочих температур: -20°...+40°C
- Срок службы: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года




PWS/R S8484 3w



PWS/R S7070 4w



PWS/R S8484 3w



PWS/R S7070 4w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Угол свето-распределения	Размеры, АхВхС, мм	Устан. размеры, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5005679	4895205005679	<b>PWS/R S8484 3w 4000K White IP20</b>	3	70	80°	84×84×43	77×77×42	0,21	1/50
5005693	4895205005693	<b>PWS/R S7070 4w 4000K White IP20</b>	4	70	120°	70×70×60	Ø60×45	0,22	1/50